


(Zf)Z-98Φ-fS

全部 6.3/



技术要求

1. 未注公差尺寸公差等级按GB1804-m。
2. 未注倒角为R1。

借(通)料登记

图 号

图 校

图 号

图 号

图 号

图 号

设计	校核	审核	工艺	日期

H59-1或H62黄铜

无锡煤科电器有限公司

锁紧螺母

SJ-Φ36(JZ)

图样标记

重量

比例 1:1

共 1 页 第 1 页

幅面: A4

Z-XD

根据客户要求定制

根据客户要求定制

根据客户要求定制

6

根据客户要求定制

煤科电器

Coaltech Electric

借(通)借登记

图 号

图 校

图 号

图 号

图 号

图 号

技术要求:

1、图中尺寸为6的部分的导线应剥去绝缘外层。

RV聚氯乙烯绝缘线
或同轴线
或网线

无锡煤科电器有限公司

通讯介质


DX-Z

设计	校核	审核	工艺
日期	日期	日期	日期

图样标记	重量	比例
共 1 页	第 1 页	1:1

制图: A4

FT-18F



技术参数:



1. 本封头适合的隔爆安装铜套类型有: M36×1.5和Φ36。

借(通)借登记
借 图
借 校
旧皮图总号
皮图总号
签 字
日 期

						阻燃丁腈橡胶	无锡煤科电器有限公司		
							封头		
标记	外数	更改文件号	签字	日期			FT-18F		
设计			标准化			图样标记	重量	比例	
校对			审查					2:1	
审核									
工艺			日期			共 1 页	第 1 页		

編者: AM

98I-LH



技术参数:

1. 本绝缘板适合的隔爆安装铜套类型有: M36×1.5和Φ36。

图(通)号登记

图 号

图 校

图号总号

图 号

图 字

日 期

设计	校 对	审 核	工 艺	外 数	更改文种号	签 字	日期

阻燃丁腈橡胶

图样标记

重 量

比 例

共 1 页

第 1 页

无锡煤科电器有限公司

隔板

FT-18G

制图: M4