


JZ30-220-Φ42



技术条件

1. 将 ϕ 毫米裸铜部分设置在隔板的中间。
2. 裸铜部分两端用环氧树脂密封, 两端密封部分的厚度都不小于 ϕ 毫米。
3. 密封漆不允许焊接、剥离、收缩、破裂、分解、软化等。


特点参数

1. 电压等级: 220V

7	GB65-85	螺钉 5	1			
6	本图	环氧树脂				
5	FT-25F	封头	1	阻燃丁腈橡胶		阻燃电绝缘材料
4	SJ-Φ42(JZ)	锁紧螺母	1	黄铜		阻燃电绝缘材料
3	PT-25G	隔板	1	阻燃丁腈橡胶		阻燃电绝缘材料
2	TT-Φ42(JZ)	铜套	1	黄铜		阻燃电绝缘材料
1	DX-Z	通讯介质	30	24线或30线绞合铜线		阻燃电绝缘材料

序号		代 号		名 称		数 量		材 料		单 件		总 计		备 注	
										重 量		量			
JZ30-220 隔爆型穿墙端子						无锡煤科电器有限公司									
						总图									
						JZ30-220-φ42									
标记		外数		更改文件号		签 字		日 期		图样标记		重 量		比 例	
设 计				标准号										1:1	
校 对				审 定											
审 核															
工 艺				日 期											
						共 1 页		第 1 页							

(ZJ)ZΦ-fS

全部 $\nabla 6.3$ 

技术要求

1. 未注公差尺寸公差等级按GB1804—m。
2. 未注倒角为R1。

图(通)号登记

图 号

图 校

图 号

图 号

图 号

图 号

设计	校核	审核	工艺	日期
设计	校核	审核	工艺	日期
设计	校核	审核	工艺	日期
设计	校核	审核	工艺	日期

H59-1或H62黄铜

无锡煤科电器有限公司


锁紧螺母

SJ-Φ42(JZ)

图样标记 重量 比例 1:1 共 1 页 第 1 页

附页: A4

其余 $\frac{6.3}{\nabla}$



1. 未注公差尺寸公差等级按GB1804-m。
2. 未注行位公差按一级。
3. 未注倒角为R1。
4. 隔爆面长大于12.5, 注意保护隔爆面。

标记	外数	更改文件号	鉴 字	日期	
设 计			标准化		
校 对			审 定		
审 核					
工 艺			日 期		

第 1 頁

TT-Φ42(JZ)

Figure 14

Z-XD

根据客户要求定制

根据客户要求定制

根据客户要求定制

6

根据客户要求定制

煤科电器

Coaltech Electric

借(通)借登记

图 号

图 校

图 号

图 号

图 号

图 号

技术要求:

1、图中尺寸为6的部分的导线应剥去绝缘外层。

RV聚氯乙烯绝缘线
或同轴线
或网线

无锡煤科电器有限公司

通讯介质


DX-Z

设计	校核	审核	工艺
日期	日期	日期	日期

图样标记	重量	比例
共 1 页	第 1 页	1:1

制图: A4

FT-25F



技术参数:

1. 本封头适合的隔爆安装铜套类型有: M38×1.5和Φ42。

图(通)号登记

图 号

图 校

图号总号

图 号

图 字

日 期

设计	校 对	审 核	工 艺	外 数	更改文种号	签 字	日 期

阻燃丁腈橡胶

图样标记

重量

比例

共 1 页

第 1 页


无锡煤科电器有限公司

封头

FT-25F

幅面: A4

FT-25G



技术参数:

1. 本隔板适合的隔爆安装铜套类型有: M38×1.5和Φ42。

图(通)号登记

图 号

图 校

图号总号

图 号

图 字

日 期

设计	校 对	审 核	工 艺	外 数	更改文种号	签 字	日期

阻燃丁腈橡胶

图样标记

重量

比例

共 1 页

第 1 页

无锡煤科电器有限公司

隔板

FT-25G

幅面: A4