

1		2		3		4		
A		LZ-9EW-9-01Zf						A
B		技术要求 1. 本产品应符合GB/T 3836-2021、Q/MK MA0206-2022企业标准进行生产制造。 2. 隔板两端用环氧树脂浇封, 两端浇封部分的厚度都不小于5毫米。 3. 浇封料不允许存在裂缝, 剥落, 收缩, 分解, 软化等缺陷。 3. 隔爆面不得有伤痕等缺陷。 技术参数 1. 通讯介质为 光缆。 2. 光缆型号为: 9/125光缆跳线。						B
C								C
D								D
零件代号		6	FT-18F	封头	1	阻燃丁腈橡胶	煤科电器通用件	
		5	SJ-M36x1.5(JZ)	锁紧螺母	1	H59-1或H62黄铜	煤科电器通用件	
		4	本图	环氧树脂		EP-6510		
		3	FT-18D	隔板	1	丁腈橡胶或环氧树脂	煤科电器通用件	
		2	TT-M36x1.5(JZ)	铜套	1	H59-1或H62黄铜	煤科电器通用件	
		1	DX-G	通讯介质	10	光缆	煤科电器通用件	
借(通)用件登记		序号	代 号	名 称	数量	材 料	单 件 重 量 总 计 备 注	
旧底图总号						JZ10-G	无锡煤科电器有限公司	
底图总号						隔爆型光缆穿墙端子		
底图总号						阶段 标记 重量 比例		
签 字		设计	zoux yuan	2023-06-08	标准化		总图	
		校核			工艺			
日 期		主管设计			审核	zou f b 2023-06-08		
					批准		JZ10-G-M36-ZT	
						共 1 张 第 1 张	版本 DW23F08 替代	
1		2		3		4		

